

Medidores de Brillo

con lámpara LED, **NUNCA**
requiere reemplazo



NUEVO
Medidor de Brillo

(Medidor de Brillo de 60°)

Catálogo:
AN-CMT60



NUEVO
Medidor de Brillo

(Medidor de Brillo de 20°, 60° y 85°)

Catálogo:
AN-CMT268

Detalles de los Medidores de Brillo

- 1.- Los Brillómetros son diseñados y fabricados según el estándar internacional ISO2813. ASTM D523, DIN67530. Según parámetros técnicos hasta JJG696-2002.
- 2.- Usos:
Medidas de brillo superficial automática sobre aplicaciones, electrónica, revestimiento, aparatos musicales, arquitectura, decoración, impresión y muchas más.
- 3.- Características:
 - Fácil manejo, pequeño y ligero, fácil traslado
 - Utiliza una batería 1.5V la cual le da vida útil a su equipo hasta por 60 horas o una lectura de hasta 10000 registros.
 - El estándar cristalino del tablero del cuarzo hace excelentes lecturas y da una medida especial y exacta en el equipo.
 - La lámpara tipo LED es la fuente de luz estable a largo plazo que no necesita ningún reemplazo



Especificaciones Técnicas		
Catálogo	AN-CMT60	AN-CMT268
Ángulos (°)	60°	20°, 60° y 85°
Rangos de lecturas (Gs)	0-199.9	0-199.9
Estabilidad (Gs)	0.4/30Min	
Exactitud (Gs)	+-1.2	
Voltaje (V)	1.5V	
Área que mide (milímetros)	10x20	10x10(20 °)
		10x20(60 °)
		8x30(85 °)
Tamaño de la ventana (milímetros)	14x28	11x52
Cbm (LxWxH) mm	114x32x64	143x32x64
Peso (gramos)	285	390
Aplicaciones	Material de la pintura y de la piedra	Pintura

Cat. No.	Descripción
AN-CMT60	Medidor de Brillo de 60°
AN-CMT268	Medidor de Brillo de 20°, 60° y 85°